

Smartparts

iPhone 5 Protection écran LCD

Introduction

Plaque de protection LCD abîmé. , Plaque de protection LCD cassé.

Outils

[Kit Outils Pour SmartPhone 6 en 1](#)

Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :

<https://www.smartparts.fr/guides/guide-de-r%C3%A9paration-protection-%C3%A9cran-lcd-iphone-5-n925?pdf>

Etape 1



Avant de commencer toute manipulation, veuillez éteindre votre iPhone 5.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé en haut de l'iPhone pendant 5 secondes puis glissez votre doigt sur la flèche rouge vers « Eteindre ».

Etape 2



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis pentalobe.

Etape 3



Positionnez votre ventouse près du bouton home, sur toute la vitre.

Etape 3 (Page 2)



Etape 4



Une fois que vous vous êtes assurés que la ventouse soit bien positionnée, tirez doucement et de façon continue.

Quand vous apercevez un espace entre l'écran et le châssis, placez votre spatule dans l'interstice.

Puis faites la glisser du côté gauche et côté droit afin de déclipser l'écran.

Etape 4 (Page 2)



Etape 4 (Page 3)



Etape 5



Relevez l'écran en le laissant en position verticale.

Etape 6



Dévissez les 3 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 7



Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra grâce à votre pince.

Puis déconnectez le connecteur relié à la caméra avant et capteur de proximité grâce à votre spatule.

Etape 7 (Page 2)



Etape 8



Déconnectez le connecteur lié à la dalle tactile grâce à votre spatule.

Etape 8 (Page 2)



Etape 8 (Page 3)



Etape 9



Déconnectez le connecteur de l'écran LCD grâce à votre spatule.



Etape 10



Retirez l'écran de votre iPhone.

Etape 11



Dévissez les 2 vis entourées grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 12



Déconnectez doucement le cache / support du haut-parleur interne grâce à votre spatule.
Puis enlevez le support grâce à votre pince.



Etape 13



Vous pouvez enlever le haut-parleur interne grâce à votre pince.



Etape 14



Dévissez les 2 vis grâce à votre tournevis cruciforme.

Etape 15



Dévissez les 4 vis disposées de chaque côté de l'écran LCD grâce à votre tournevis cruciforme (2 côté droit et 2 côté gauche).



Etape 16



Utilisez votre spatule afin de soulever la plaque de protection de l'écran LCD.



Etape 17



Vous avez terminé !

La protection de votre écran LCD est démonté.

Étape 18

Utilisez le guide dans le sens inverse afin de remonter la protection de votre écran LCD.